

SPARK®

Plaisir sans égal.

NOUVEAUTÉS

- Affichage numérique de 4,5 po
- Système audio BRP portable amélioré (en option)
- Compartiment de rangement plus grand (en option)
- Intégration LinQ® Lite
- Compartiment étanche pour téléphone

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Rotax® 900 ACE^{MC} – 60/90
- Coque Spark®
- Plateforme amusante et légère
- Facile à remorquer avec une voiture de taille moyenne
- Siège permettant jusqu'à 3 passagers
- iBR® – Système de frein et de marche arrière
- Ensemble Commodité (en option pour le modèle 90 ch seulement) : système audio portable BRP (en option), ensemble de rangement avant, marche d'embarquement, clé RF D.E.S.S.^{MC}, correcteur d'assiette (VTS^{MC})

CAPACITÉ

Nombre de places	2	2	3
Capacité de poids	160 kg/352 lb	160 kg/352 lb	224,5 kg/495 lb
Réservoir de carburant	30 L/7,9 gal US		
Boîte à gants	2,68 L/0,71 gal US		
Rangement avant	42 L/11 gal US (en option)	42 L/11 gal US	42 L/11 gal US (en option)

DIMENSIONS

Longueur	283 cm/111 po	305 cm/120 po
Largeur	117 cm/46 po	
Hauteur	106 cm/41,6 po	

COQUE

Coque	Coque Spark®
Matériel	Polytec ^{MC}

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système d'attache LinQ®
- Système d'attache LinQ® Lite
- Appuie-pieds antidérapants
- Poignées avec repose-main
- Anneau de remorquage



- NOUVEAU Bleu éclatant et Bleu vapeur
- NOUVEAU Orange aurore et Rouge dragon

MOTEUR ROTAX®	900 ACE ^{MC} – 60	900 ACE ^{MC} – 90	
Modèle	Spark 2 places	Spark 2 places	Spark 3 places
Puissance	60 ch	90 ch	
Système d'admission	Moteur atmosphérique		
Cylindrée	899 cm ³		
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		
Système de marche arrière	iBR électronique*		
Type de carburant	87 octane		
Système d'accélérateur	iTC ^{MC} (Système d'accélérateur intelligent)		
Système d'échappement	Système D-Sea-Bel ^{MC}		

INDICATEUR

Type d'indicateur	Affichage numérique de 4,5 po	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Indicateur de vitesse • VTS (en opt.) • Régime du moteur • Autonomie de carburant : distance restante et durée restante • Affichage des heures du véhicule 	
Modes – Système iTC	• Mode ECO®	• Mode ECO® • Mode Sport

POIDS

Poids à sec	194 kg/428 lb	196 kg/432 lb 200 kg/442 lb (avec l'ensemble Commodité et audio)	201 kg/443 lb 203 kg/448 lb (avec l'ensemble Commodité) 457 lb / 207 kg (avec l'ensemble Commodité et audio)
-------------	---------------	---	--

GARANTIE

Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine.

* Frein électronique, point mort et marche arrière.



● NOUVEAU Bleu éclatant et Bleu vapeur



● NOUVEAU Orange aurore et Rouge dragon

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



Spark® de 2^e génération

La conception de la nouvelle génération de Spark a une apparence améliorée, un confort et une commodité augmentés avec de nouvelles technologies. Le matériel innovant Polytec contribue à réduire son poids sans nuire à sa performance et à son efficacité. De plus, la couleur injectée dans le matériau rend celui-ci plus résistant aux égratignures que la fibre de verre.



Siège étroit amélioré

Meilleur rembourrage pour améliorer le confort sur de plus longues distances.



Intégration LinQ Lite

Rapidement accessible et situé à 5 points de l'unité (+2 sur l'ensemble Commodité) en plus d'une gamme d'accessoires Sea-Doo LinQ lite disponible.



Moteurs Rotax® 900 ACE^{MC} - 60/90

Deux options de moteurs Rotax économiques, compacts et légers.



Système audio BRP portable amélioré (en option)

Un système audio entièrement repensé avec un son de meilleure qualité sur et hors de l'eau avec les modes Concert, Ride et Home. Équipé d'un support de montage robuste.



Compartment de rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Maintenant 30% plus grand avec un accès plus facile pour apporter plus de matériel à bord. Sécurisez facilement votre téléphone portable et vos objets de valeur grâce au compartiment étanche pour téléphone.